

Bodenbelag LVT Medio Glue

team-flooring 4

Heterogener PVC-Bodenbelag laut EN ISO 10582 mit *Superguard Pro*® Oberflächen Vergütung,
Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 23 + 32** (starke private Nutzung + mittlerer gewerblicher Bereich)
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 717-3 **4 dB**, geeignet für **Stuhlrollen** DIN EN 12529 **Typ W**,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,
Rutschhemmung Klasse **R 9** gemäß EN16165:2021-10 Annex B, sowie **0,30 / DS** laut EN 13893
Keine Schwermetalle (Blei/ Cadmium) & Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B
(Kandidatenliste) enthalten
Produkt zertifiziert mit M1, floorscore, Emission A+ und enthält 20 % Recycling Anteil

Für die Verlegung unserer Designbeläge gelten die einschlägigen nationalen Normen und Vorgaben, technischen Hinweisen sowie die anerkannten Regeln des Fachs:

Die Ausführung von Bodenbelagsarbeiten ist eine Bauleistung im Sinne der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) gemäß VOB Teil C DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten".

Nutzschichtdicke 0,40 mm

Plankenformat 1.320 x 196 x 2,35 mm **Diele in Holzoptik**

Oberfläche **Superguard Pro**®

Belag, Hersteller/Typ

'team-flooring Medio Glue' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Bodenbelag verkleben, Hersteller/Typ

Lösemittelfreier (gemäß TRGS 610), sehr emissionsarmer Nassbett- und Haftklebstoff ,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Stand 07.2025

Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung <https://www.dr-schutz.com/dr-schutz/profis/pflegeanleitungen/#29659.48640>
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel.-Nr. +49 3421 – 732730 und Mail info@cooperation-team4.com zur Verfügung.